Fiche produit

Description : **RESOPEX 12x1.1 bleu fourreauté bleu**
Référence client : **55087**
Référence ACOME: **729814-C100-P9**

Normes et certifications

Tube de base : NF EN ISO 15875
Barrière anti-oxygène :
Certification : ATEC 14/12-1737
Organisme : CSTB

Caractéristiques tube

Matière première : PE-Xc
Barrière anti-oxygène :
Couleur tube : Bleu
Longueur de couronne : 100 m
Diam. ext. couronne : 720 mm
Hauteur couronne : 220 mm
Diam. Int. couronne : 420 mm

Diamètre ext. tube : 12 mm
Epaisseur tube : 1.1 mm
Tolérance sur diamètre : +0.00/+0.30 mm
Tolérance sur épaisseur: +0.00/+0.30 mm
Classe d'application : Classe 2, classe 4, classe 5
Pression de service : 6 bars
Fourreau annelé : Bleu 15 x 22 mm

Marquage

Tube
Hauteur des caractères : 4 mm
Couleur de marquage : noir
Texte :

PEX 12 x 1.1 / A - Classe 2/6 bars – Classe 4/6 bars – Classe 5/6 bars – NF EN ISO 15875 – RESOPEX – ATEC 14/12-1737 CSTBat 16-1737 [Numéro de lot] [longueur] M

Fourreau annelé
Couleur de marquage : noir ou blanc
Hauteur des caractères : 7 mm
Texte :

DI 15 / DE 22 [Numéro de lot] tube DN 12

Caractéristiques conditionnement

Description : Couronnes empilées sur palette sous film noir

Palette : 800 x 800 mm
Couronnes / palette 9
Quantité / palette : 900 m
Poids / palette : 90 kg
Hauteur / palette : 1900 mm

Etiquettes

Etiquettes standards SAP

Divers : 2 planches de bois verticales placées sous le film noir (identifiées par un flèche verte) permettent d'utiliser un cutter pour "dépalettiser".

Date et signature Client

Date et signature Fournisseur

Rev.	Date	Rédacteur	Motif
A0	21 novembre 2012	P Joubin	Creation
A1	30 Janvier 2013	A Meudec	Conditionnement en pile de couronnes filmées

Document mis à disposition par PUM
PUM VOUS RACCORDER À L'ESSENTIEL