



FLEX-GENIUS® *Solution d'urgence*

RACCORDS & JOINTS / RACCORD D'URGENCE MULTI-SOLUTIONS AVEC BAGUES INTEGRES AMOVIBLES POUR ASSAINISSEMENT ET EVACUATION GRAVITAIRE

AVANTAGES PRODUIT

- **Pratique** : Solution de secours pour les réparations urgentes
- **Innovant** : Raccord muni de 2 bagues de réduction amovibles intégrées
- **Multi-solutions** : 1 Flex-Genius® = au moins 6 solutions de raccordement classique
- **Performant** : Basé sur la technologie approuvée du raccord Flex-Seal Plus® NORHAM
- **Conçu pour durer** : Matériaux choisis pour une durée de vie estimée à 100 ans

SOLUTION D'URGENCE



ASTUCE :
POUR RETIRER LA BAGUE INTEGREE

1. Appuyer sur le centre du raccord
2. Tirer la bague à l'extérieur du raccord
3. Couper au cutter au ras du raccord

NORHAM

CONCEPTEUR ET FOURNISSEUR

Z.A DRUISIEUX — 26260 SAINT DONAT SUR L'HERBASSE - FRANCE

TÉL : +33 (0)4 75 45 00 00 - FAX : +33 (0)4 75 45 17 05 — www.norham.fr



**RACCORDS
& JOINTS**

OBTURATEURS

CLAPETS

**VANNES &
REGULATEURS**

**AUTRES
SOLUTIONS**

JUILLET 2014
RÉÉDITION JUILLET 2016

FLEX-GENIUS® *Solution d'urgence*

RACCORDS & JOINTS / RACCORD D'URGENCE MULTI-SOLUTIONS AVEC BAGUES INTEGRES AMOVIBLES POUR ASSAINISSEMENT ET EVACUATION GRAVITAIRE

FLEX-GENIUS® est un **raccord d'urgence multi-solutions**.

Composé d'un manchon principal, basé sur la **technologie approuvée** des raccords Flex-Seal Plus® NORHAM, et de **deux bagues amovibles intégrées**, **FLEX-GENIUS®** est un produit "3 en 1" qui, à lui seul, **peut répondre à une multitude de solutions** de raccordement classique.

Le raccord multi-solutions **FLEX-GENIUS®** a été conçu pour compléter l'offre de raccordements NORHAM avec une **solution d'urgence**.

Grâce à ses **larges plages d'utilisation**, il peut répondre à un maximum de raccordement possibles pour un DN donné. Tenu en stock, **FLEX-GENIUS®** est la solution de secours complémentaire qui assure une **intervention immédiate** sur les réseaux.

Le raccord multi-solutions, **FLEX-GENIUS®** s'installe facilement à l'aide d'une clé à cliquet.


Il convient pour la réparation ou l'**assemblage de conduites de matériaux différents et de diamètres différents**, pour **l'assainissement et les évacuations gravitaires**.



3 Produits en 1 :
Conserver ou couper 1 ou 2 bagues avec un cutter, selon le besoin

DONNÉES TECHNIQUES

- **Technologie Tox® anti-corrosion** : assemblage des parties inox par emboutissage, sans soudure
- **Clip-In** : système profilé dans la gomme qui maintient en place les colliers de serrage et la bande anti-cisaillement
- Matériaux : **EPDM EN 681-1** et **Inox 304 EN 10 0088-2**
- Tenue à la pression : **1,5 bar**
- Tenue à la température : **- 40 °C à + 140 °C** (Nous consulter)
- **Pose à l'intérieur ou à l'extérieur** des bâtiments, **en aérien ou enterré**
- **DN 100 à 300** (autres : Nous consulter)



GAMME

Référence	DN	Plage d'utilisation maxi	Tolérances AVEC bague	Tolérances SANS bague
FG 100	100	108-137	108-125	125-137
FG 125	125	123-162	123-150	150-162
FG 150	150	158-192	158-176	176-192
FG 200	200	200-265	200-231	231-265
FG 250	250	248-326	248-285	285-326
FG 300	300	313-385	313-342	342-385



NOTA BENE :

Si **Ø maxi** à connecter
= tolérance médiane
→ couper la bague

Si **Ø mini** à connecter
= tolérance médiane
→ garder la bague

EXEMPLES D'APPLICATIONS



Z.A DRUISIEUX
26260 ST DONAT SUR L'HERBASSE
FRANCE
TÉL : +33(0)4 75 45 00 00
FAX : +33(0)4 75 45 17 05
www.norham.fr

VOTRE DISTRIBUTEUR :